


## Omadused

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Rakendusvaldkond</b>  | Toiduainetööstus  |
| <b>Erilised tunnused</b> | väga paindlik ja ülesõitmiskindel täiesti neutraalse lõhna ja maitsega homogeenne, sile ja pehmendusaineteta aurustatav kuni 130 °C |
| <b>Luba</b>              | KTW-juhiseiga „Torud“, DVGW-W270 ja DVGW-VP 549 (DVGW Reg.-nr: DW-0309BT0079)   |
| <b>Sisekiht</b>          | spetsiaalne läbipaistev, plastomeerkiht   |
| <b>Sisestus</b>          | PES-vahekiht ja kaks kaabli vahekihti   |
| <b>Väliskiht</b>         | kulumisele, UV-le, rasvale ja õile vastupidav NBR   |
| <b>Värv</b>              | sinine, kollase lainelise joonega   |
| <b>Temperatuur min.</b>  | -20 °C  |
| <b>Temperatuur max.</b>  | 90 °C   |
| <b>Vahendid</b>          | Vesi  |



## Artikkel

| Märgistus      | Toll   | Sisemine-Ø<br>(mm) | Seina tugevus<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | Lõhkemissurve<br>(bar) | min. painderaadius<br>(mm) | Rulli pikkus<br>(m) |
|----------------|--------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| AQUAPAL 10-3.6 | 3/8"   | 10                 | 3,6                   | 20,0             | 60                     | 60                         | 40                  |
| AQUAPAL 13-3.6 | 1/2"   | 13                 | 3,6                   | 20,0             | 60                     | 75                         | 40                  |
| AQUAPAL 16-3.6 | 5/8"   | 16                 | 3,6                   | 20,0             | 60                     | 95                         | 40                  |
| AQUAPAL 19-4.2 | 3/4"   | 19                 | 4,2                   | 20,0             | 60                     | 110                        | 40                  |
| AQUAPAL 22-4.5 | 7/8"   | 22                 | 4,5                   | 20,0             | 60                     | 130                        | 40                  |
| AQUAPAL 25-4.5 | 1"     | 25                 | 4,5                   | 20,0             | 60                     | 145                        | 40                  |
| AQUAPAL 32-4.5 | 1.1/4" | 32                 | 5,5                   | 20,0             | 60                     | 280                        | 40                  |
| AQUAPAL 38-6.5 | 1.1/2" | 38                 | 6,5                   | 20,0             | 60                     | 330                        | 40                  |
| AQUAPAL 50-7.5 | 2"     | 50                 | 7,5                   | 20,0             | 60                     | 435                        | 40                  |