

# DH IR HB D

Topelt korkkraan

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Rakendusvaldkond</b> | ehituse, kompressorite, toruvoolikute ja suruhaamrite varustamiseks suruõhuga. |
| <b>Ühendus 1</b>        | BSP-sisekeere, silindriline  |
| <b>Ühendus 2 + 3</b>    | Haakeühendus   |
| <b>Tavaline</b>         | DIN 3487   |
| <b>Komplektis</b>       | hoovapiiriku ja õhutusega messingpistiku ja terasvalust hoovaga                |
| <b>Temperatuur min.</b> | -15 °C   |
| <b>Temperatuur max.</b> | 80 °C  |
| <b>Vahendid</b>         | Suruõhk  |
| <b>Materjal</b>         | Tempermalm   |
| <b>Pinnatöötlus</b>     | galvaniseeritud  |



## Kirjeldus

Isetihenev; surve all surutakse koonusekujulist korki kere vastu ja tihendab kraani. Sel viisil tihend ei kulu.

## Artikkel

| Märgistus                  | DN* | G1         | h<br>(mm) | SW<br>(mm) | Töörõhk bar |
|----------------------------|-----|------------|-----------|------------|-------------|
| <b>DH NW 20 IR 20 HB D</b> | 17  | G 3/4" -14 | 100       | 41         | PN 10       |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – G1 = keere, ühendusele 1 – SW = võtme suurus