

# DH IR HB D

Topelt korkkraan

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	ehituse, kompressorite, toruvoolikute ja suruhaamrite varustamiseks suruõhuga.
<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Ühendus 2 + 3</b>	Haakeühendus
<b>Tavaline</b>	DIN 3487
<b>Komplektis</b>	hoovapiiriku ja õhutusega messingpistiku ja terasvalust hoovaga
<b>Temperatuur min.</b>	-15 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Suruõhk
<b>Materjal</b>	Tempermalm
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Kirjeldus

Isetihenev; surve all surutakse koonusekujulist korki kere vastu ja tihendab kraani. Sel viisil tihend ei kulu.

## Artikkel

Märgistus	DN*	G1	h (mm)	SW (mm)	Töörõhk bar
<b>DH NW 20 IR 20 HB D</b>	17	G 3/4" -14	100	41	PN 10

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – G1 = keere, ühendusele 1 – SW = võtme suurus