HK VAK FILTRA GL

Klaasist vaakumfiltreerimisseade

Omadused

Ühendus	Voolikuliitmik = läbimõõduga 6 mm



Vihje

Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Kirjeldus

Klaasist vaakumfiltreerimisseade vedelike optiliseks hindamiseks.

Tellimisinfo

Membraanfilter, vaakumpump ja imivoolik tuleb eraldi tellida.

Lisateave

Vaakumpumba abil imetakse õliproov filtri kaudu filtreerimispudelisse.
Filtrisse jäävad jäägid näitavad, kui must õli on.
Filtreerimispudeli maht on 1000 ml,
klaasi maht on 250 ml,
50 mm läbimõõduga filtri filtreerimispind on 12,5 cm2.

Artikkel

Märgistus	Kaal (kg)
HK VAK-FILTRA-GL	1,7

Lisatarvikud

HK VAK MEM	Filter vaakumfiltreerimiseks

Täiendavad elemendid

HK VAK PUMPE	Vaakum-käsipump
PSK	PVC-voolik, klaasselge

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.