

### Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Jahutusvedelik (kliimaseadmed)
<b>Tavaline</b>	ületab SAEJ2064 tüübiga E
<b>Sisekiht</b>	Polüamiid = R134a väljalaskeväärtus 75% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab
<b>Kummist vahekiht</b>	Butüülgrupp = niiskusesisaldus; 70% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab.
<b>Sisestus</b>	Polüestrist vahekiht
<b>Väliskiht</b>	Butüülgrupp = niiskusesisaldus 70% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab
<b>Värv</b>	must
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	125 °C
<b>Vahendid</b>	Kompressorõlid: PAG, ester, mineraalõli, alküülbensool Jahutusvedelik: R134a, R404a



### Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nimiläbimõõt, nimilaius