


# MD 100 AC

Jahutusvedeliku voolik

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Jahutusvedelik (kliimaseadmed)
<b>Tüüp</b>	keeratavatele otsikutele
<b>Tavaline</b>	SAE J2064
<b>Sisekiht</b>	Butüül = R134a väljalaskeväärtus 65% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab.
<b>Sisestus</b>	väga tugev terastraadist vahekiht
<b>Väliskihht</b>	CR = niiskusesisaldus 75% väiksem, kui SAEJ2064 nõuab
<b>Värv</b>	must
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	120 °C
<b>Vahendid</b>	Kompressoriõlid: PAG, ester ainult TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68-le Jahutusvedelik: R134a



## Artikkel

Märgistus	DN*	Suurus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)
<b>MD 120 AC</b>	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
<b>MD 125 AC</b>	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
<b>MD 132 AC</b>	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nimiläbimõõt, nimilaius