

ACN AO BN

AC-Clip-nippel, toruühendus täiteventiiliga, madalrõhk

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Nippel kliimaseadme voolikute Clip-süsteemile |
| Ühendus 1 | UN/UNF-mutrikeere |
| Tihenditüüp 1 | Lametihend |
| Ühendus 2 | Täiteklapp |
| Tüüp | O-tihendirõnga ja täiteklapiga toruühendus, pikk |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | galvaniseeritud |



Vihje

Tellige O-rõngas eraldi juurde, seda ei ole tarnepaketis.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Suurus | Toll | G1 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | S1 |
|-----------------|-----|--------|------|--------------------|--------------|------------|------------|----|
| ACN 13 AO 16 BN | 12 | 8 | 1/2" | 7/8 tolli – 14 UNF | 9,5 | 95,3 | 24,2 | 27 |
| ACN 16 AO BN | 16 | 10 | 5/8" | 7/8 tolli – 14 UNF | 11,9 | 95,0 | 24,2 | 27 |
| ACN 16 AO 20 BN | 16 | 10 | 5/8" | 1.1/16" -14 UNS | 11,9 | 97,0 | 25,2 | 32 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

Lisatarvikud

AC OR TUBO GR O-rõngas, TUBO kliimaseade