SANDSTRAHL
Liivapritsivoolik

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	metalli, kivi ja muude pealispindade puhastamiseks ja väga abrasiivsete vahendite juhtimiseks
Sisekiht	väga kulumiskindel isoleeriv kumm
Sisestus	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht ja vasktraadid
Väliskiht	Kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel looduslik ja sünteetiline kautšuk augustatud
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Liiv



Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.