


SANDSTRAHL

Liivapritsvoolik

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	metalli, kivi ja muude pealispindade puhastamiseks ja väga abrasiivsete vahendite juhtimiseks
Sisekiht	väga kulumiskindel isoleeriv kumm
Sisestus	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht ja vasktraadid
Väliskiht	Kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel looduslik ja sünteetiline kautšuk augustatud
Värv	must
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Liiv



Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40