

# PVC KANAL

Kanalisatsioonivoolik PVC-BUNA, hall

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Eriised tunnused</b>	spetsiaalselt kasutamiseks väga külmas kliimas
<b>Tavaline</b>	ISO 1307
<b>Sisekiht</b>	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
<b>Sisestus</b>	löögi- ja survekindlast PVC-st tugevdusspiraal
<b>Väliskiht</b>	stabiilne, väga paindlik, sile, plastikkattega PVC
<b>Värv</b>	hall
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	50 °C



## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Lõhkemissurve (bar)	Vaakum (bar)	min. painderaadius (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335