
KUEHLER SBL

Silikoonist jahutusvoolik, sinine

HANSA-FLEX

Omadused



Rakendusvaldkond	Jahutusvedeliku voolik
Erilised tunnused	väga vastupidav kõrgetel ja madalatel temperatuuridel väga vastupidav jahutusvedelikele, õlidele ja puhastusvahenditele väga vastupidav osoonile, UV-le ja klassikalistele vananemisprotsessidele pehme silikoon võimaldab mugavat paigaldamist
Tavaline	vastab: SAE 20 R3
Sisekiht	Silikoon, sinine
Sisestus	Riidega kaetud
Väliskiht	Silikoon, sinine
Värv	sinine
Temperatuuri ulatus	vesi + antifriis -50 °C kuni +150 °C Kuum õhk +180 °C
Vahendid	Jahutusvedelikud kuum õhk

Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Lõhkemissurve (bar)	Rulli pikkus (m)
KUEHLER 08-4 SBL	8	16	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 10-4 SBL	10	18	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 12-4 SBL	12	20	24	1 / 10 / 20
KUEHLER 14-4 SBL	14	22	20	1 / 10 / 20
KUEHLER 16-4 SBL	16	24	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 18-4 SBL	18	26	18	1 / 10 / 20
KUEHLER 20-4 SBL	20	28	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 22-4 SBL	22	30	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 25-4.5 SBL	25	34	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 28-4.5 SBL	28	37	14	1 / 10 / 20
KUEHLER 30-4.5 SBL	30	39	14	1
KUEHLER 32-4.5 SBL	32	41	12	1
KUEHLER 35-4.5 SBL	35	44	12	1
KUEHLER 38-4.5 SBL	38	47	10	1
KUEHLER 40-4.5 SBL	40	49	10	1
KUEHLER 45-4.5 SBL	45	54	10	1
KUEHLER 48-5.5 SBL	48	59	8	1
KUEHLER 50-4.5 SBL	50	59	8	1
KUEHLER 57-4.5 SBL	57	66	8	1
KUEHLER 60-4.5 SBL	60	69	8	1
KUEHLER 65-5.5 SBL	65	76	8	1
KUEHLER 70-5.5 SBL	70	81	8	1
KUEHLER 80-6 SBL	80	92	8	1

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.