


# TEX WAS

Kerge voolik, stabiilse kujuga, kangaga

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Tööstus ja ehitus Agraartechnika
<b>Erilised tunnused</b>	erakordselt kerge, murdumiskindel ja paindlik (ka külma käes) võimalik on väga kõrge püsitöörõhk õhukese seina tõttu võtab väga vähe ruumi, rullikeeratav erakordselt vananemis- ja osoonikindel
<b>Sisekiht</b>	kvaliteetne EPDM-kumm
<b>Sisestus</b>	tugev polüesterkiud, värvitud, ümar.
<b>Väliskiht</b>	EPDM (mustriga)
<b>Värv</b>	must, siniste joontega
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	100 °C
<b>Vahendid</b>	Vesi



## Kirjeldus

rullikeeratav tööstusvoolik (sobib ka kuumaveevoolikuks)

## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Töörõhk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
<b>TEX 20-2 WAS</b>	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
<b>TEX 26-2 WAS</b>	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
<b>TEX 32-3 WAS</b>	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60