


# TEX WAS

Kerge voolik, stabiilse kujuga, kangaga

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |  |
|-------------------|--|
| Rakendusvaldkond  | Tööstus ja ehitus<br>Agraartechnika  |
| Erilised tunnused | erakordselt kerge, murdumiskindel ja paindlik (ka külma käes)<br>võimalik on väga kõrge püsitöö rõhk<br>õhukese seina tõttu võtab väga vähe ruumi,<br>rullikeerata<br>erakordselt vananemis- ja osoonikindel |
| Sisekiht          | kvaliteetne EPDM-kumm  |
| Sisestus          | tugev polüesterkiud, värvitud, ümar.   |
| Väliskiht         | EPDM (mustriiga)   |
| Värv              | must, siniste joontega   |
| Temperatuur min.  | -30 °C   |
| Temperatuur max.  | 100 °C   |
| Vahendid          | Vesi   |



## Kirjeldus

rullikeerata tööstusvoolik (sobib ka kuumaveevoolikuks)

## Artikkel

| Märgistus    | Toll   | Sisemine-Ø<br>(mm) | Seina tugevus<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | Lõhkemissurve<br>(bar) | min. painderaadius<br>(mm) | Rulli pikkus<br>(m) |
|--------------|--------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| TEX 20-2 WAS | 3/4"   | 20                 | 2,0                   | 40,0             | 120                    | 120                        | 60                  |
| TEX 26-2 WAS | 1"     | 26                 | 2,0                   | 40,0             | 120                    | 140                        | 60                  |
| TEX 32-3 WAS | 1.1/4" | 32                 | 3,3                   | 40,0             | 120                    | 170                        | 60                  |