


# TEX WAS

Kerge voolik, stabiilse kujuga, kangaga

**HANSA FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Tööstus ja ehitus Agraartechnika
Erilised tunnused	erakordselt kerge, murdumiskindel ja paindlik (ka külma käes) võimalik on väga kõrge püstitõõhk õhukese seina tõttu võtab väga vähe ruumi, rullikeeratav erakordselt vananemis- ja osoonikindel
Sisekiht	kvaliteetne EPDM-kumm
Sisestus	tugev polüesterkiud, värvitud, ümar.
Väliskiht	EPDM (mustriga)
Värv	must, siniste joontega
Temperatuur min.	-30 °C
Temperatuur max.	100 °C
Vahendid	Vesi



## Kirjeldus

rullikeeratav tööstusvoolik (sobib ka kuumaveevoolikuks)

## Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tõõrk (bar)	Lõhkemissurve (bar)	min. painderaadius (mm)	Rulli pikkus (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60