# SKM HL 2 MULTI R

Mitmikühendusega ristkülikukujuline sulguv klapp

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tööstus<br>Transpordi- ja kommunaalsõidukid<br>Agraartehnika |
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | 24° sisekoonus |
| **Ühendus 2** | Ühendusmuhv |
| **Tavaline** | ISO 16028 kohaselt |
| **Jääksurve:** | ühendamiseks kuni 40 bar jääksurveni pistikupoolel |
| **Tüüp** | Mitmikühendus |
| **Lisa** | Plaatide ehitus kiirvahetussüsteemiks |
| **Maksimaalne läbilaskevõime** | 100 L/min |



## Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetaile on vaja sageli vahetada.

## Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused,
vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:
- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja
võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

## Artikkel

| Märgistus | Toru välimise-Ø jaoks (mm) | Ehitusseeria | Tööröhk (bar) | Ehitussuurus |
|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 HL 2 MULTIR** | 10 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 10 HL 2 MULTIR** | 12 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 13 HL 2 MULTIR** | 15 | L | 200,0 | 2 |
| **SKM 16 HL 2 MULTIR** | 18 | L | 200,0 | 2 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*