

# SKM HL 2 MULTI R

Mitmikühendusega riskülikukujuline sulguv klapp

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Tööstus Transpordi- ja kommunaalsõidukid Agraartechnika
<b>Ühendus 1</b>	Meetriline väliskeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	24° sisekoonus
<b>Ühendus 2</b>	Ühendusmuhv
<b>Tavaline</b>	ISO 16028 kohaselt
<b>Jääksurve:</b>	ühendamiseks kuni 40 bar jääksurveni pistikupoleel
<b>Tüüp</b>	Mitmikühendus
<b>Lisa</b>	Plaatide ehitus kiirvahetussüsteemiks
<b>Maksimaalne läbilaskevõime</b>	100 L/min



## Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetailide on vaja sageli vahetada.

## Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused, vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:

- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamise, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

## Artikkel

Märgistus	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ehitusseeria	Töörõhk (bar)	Ehitussuurus
SKM 08 HL 2 MULTIR	10	L	200,0	2
SKM 10 HL 2 MULTIR	12	L	200,0	2
SKM 13 HL 2 MULTIR	15	L	200,0	2
SKM 16 HL 2 MULTIR	18	L	200,0	2