

Omadused

Rakendusvaldkond	Tööstus Transpordi- ja kommunaalsõidukid Agraartechnika
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Ühendusmuhv
Tavaline	ISO 16028 kohaselt
Jääksurve:	ühendamiseks kuni 40 bar jääksurveni pistikupolele
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Plaatide ehitus kiirvahetusüsteemiks
Maksimaalne läbilaskevõime	100 L/min



Vihje

Töörõhk: 200 bar ühenduse kohta, kuid maks. 600 bar mitmikühendusele

Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetalle on vaja sageli vahetada.

Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused, vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:

- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Ehitussuurus
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2