SKS HL 2 MULTI R

Mitmikühenduse kandiline lahtine pool

Omadused

Rakendusvaldkond	Tööstus Transpordi- ja kommunaalsõidukid Agraartehnika
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Ühendus 2	Pistik
Tavaline	ISO 16028 kohaselt
Jääksurve:	ühendamiseks kuni 40 bar jääksurveni pistikupoolel
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Plaatide ehitus kiirvahetussüsteemiks
Maksimaalne läbilaskevõime	100 L/min



Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetaile on vaja sageli vahetada.

Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused,
vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:
- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja
võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

Artikkel

Märgistus	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ehitusseeria	Tööröhk (bar)	Ehitussuurus
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.