

Omadused

Rakendusvaldkond	Tööstus Transpordi- ja kommunaalsõidukid Agraartechnika
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	24° sisekoonus
Ühendus 2	Pistik
Tavaline	ISO 16028 kohaselt
Jääksurve:	ühendamiseks kuni 40 bar jääksurveni pistikupoleel
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Plaatide ehitus kiirvahetussüsteemiks
Maksimaalne läbilaskevõime	100 L/min



Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetailid on vaja sageli vahetada.

Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused, vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:

- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamise, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

Artikkel

Märgistus	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ehitusseeria	Töörõhk (bar)	Ehitussuurus
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2