# SKS IR 2 MULTI R

Mitmikühenduse kandiline lahtine pool

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tööstus<br>Transpordi- ja kommunaalsõidukid<br>Agraartehnika |
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Ühendus 2** | Pistik |
| **Tavaline** | ISO 16028 kohaselt |
| **Jääksurve:** | ühendamiseks kuni 40 bar jääksurveni pistikupoolel |
| **Tüüp** | Mitmikühendus |
| **Lisa** | Plaatide ehitus kiirvahetussüsteemiks |
| **Maksimaalne läbilaskevõime** | 100 L/min |



## Vihje

Töörõhk: 200 bar ühenduse kohta, kuid maks. 600 bar mitmikühendusele

## Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetaile on vaja sageli vahetada.

## Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused, vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:
- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

## Artikkel

| Märgistus | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | Ehitussuurus |
|---|---|---|---|
| **SKS 10 IR 2 MULTI R** | G 3/8" -19 | 200,0 | 2 |
| **SKS 13 IR 2 MULTI R** | G 1/2" -14 | 200,0 | 2 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*