

SKM IR 2 MULTI Q

Mitmikühendusega ruudukujuline sulguklapp

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Tööstus Transpordi- ja kommunaalsõidukid Agraartechnika
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Ühendusmuhv
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Plaatide ehitus kiirvahetussüsteemiks
Maksimaalne läbilaskevõime	40 L/min



Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetailid on vaja sageli vahetada.

Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused, vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:

- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Töörõhk (bar)
SKM 13 IR 2 MULTI Q	G 1/2" -14	250,0