


HK FMP

Korpus survefiltrile FMP 320 baari

HANSA FLEX

Omadused

Rakendamine	ilma möödaviiguklapita, ilma saastumise indikaatorita ilma filterelemendita
Töörõhk	maks 320 baari



Vihje

Mõõt „B“: vajalik vaba ruum filterelementide vahetamiseks

Kirjeldus

survefilter torusüsteemide paigaldamiseks

Omadused (Qmaks) meediumi ISO VG 46 puhul ja temperatuuri 50 °C korral (30 mm2/s) $\Delta p_{ges} = 1,25$ baari

Tellimisinfo

Filterelemendid ei ole kaasas! Palun tellige eraldi.

Artikkel

Märgistus	Filtri pind (m ²)	Juhtühendus	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Kaal (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Lisatarvikud

HK VA OPT	Määrumisnäidik, optiline
HK VA EL	Määrumisnäidik, elektriline

Varuosad

HK HP H	Filterelement survefiltrile FMP/FHP
---------	-------------------------------------