HK DSR

Rõhuanduri regulaator DSR

Omadused

Töötemperatuur max.	85 °C
Ühendus	G 1/4" väliskeere, keeratav
Tööpinge	24 V DC
Elektriühendus	Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline
Materjal	Kere: tsingisulam Osad, mis on vahendiga kokkupuutes: roostevaba teras V2A Tihend: NBR
Komplektis	ilma pistikuta
Kaitseklass	IP 67

Kirjeldus

Kompaktne süsteem rõhulülitist, rõhuandurist ja LED-näidikust
Korpus on pööratav kuni 290°
Väljund. 2x PNP (programmeeritav, avaja/sulgeja, aken/hüsterees)
Ilma analoogväljundita
Täpsus ±0,5 % lõppväärtusest
Min/maks väärtuste salvesti

Tellimisinfo

Tellige kaabliga M12-pistik eraldi

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Kaal (kg)
HK DSR 400 04 17	0 kuni 400 bar	0,3

Lisatarvikud

HK DSR 4POL	Juhtmega 4-pooluseline nurkpistik M12

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.