


HK 92RD 02 BG2

Hammasratastega koguste jagaja suurus 2 92RD 2-kordne

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------------------|--|
| Rakendamine | faasikorrektorventiilita sisemine lekkeõli äravool |
| Rotational speed range | 1200–2500 pööret minutis |
| Pressure difference | max 30 bar (seksioonide vahel) |
| Soovitav pöördearv | 1800–2000 pööret minutis |



Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga nelja eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi

Jagamisviga u 3%

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga kahte eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi

Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = veeväljasurve/seksioon [cm³]; Q = kogu sisendmahuvool [l/min]; z = seksioonide arv; n = pöörete arv [U/min]

Artikkel

| Märgistus | Sisenemismahud seksioonide kaupa (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Läbivool elemendi kohta min. (L/min) | Läbivool elemendi kohta max. (L/min) | Läbivool elemendi kohta (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Kaal (kg) |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------|---------|-----------|
| HK 92RD 02 41 | 4,00 | 210 | 260 | 4,80 | 10,00 | 7,60 | 47 | 218 | 4,8 |
| HK 92RD 02 43 | 6,00 | 210 | 260 | 7,20 | 15,00 | 10,80 | 50 | 224 | 5,0 |
| HK 92RD 02 45 | 9,00 | 210 | 260 | 10,80 | 22,50 | 15,10 | 54 | 232 | 5,3 |
| HK 92RD 02 47 | 11,00 | 210 | 260 | 13,20 | 27,50 | 19,40 | 58 | 240 | 5,5 |
| HK 92RD 02 49 | 14,00 | 200 | 230 | 16,80 | 35,00 | 25,90 | 64 | 252 | 5,7 |

p1: maksimaalne tööõhk – p2: maksimaalne tipprõhk