

HK VMPP BL

Eeljuhitud surveventiil VMPP BL

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------|---------------|
| Rakendamine | eeljuhitud |
| Töörõhk | max 350 baari |



Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt.

Artikkel

| Märgistus | Tellimine | Ühendused P + T | Surveala bar | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Sügavus (mm) | Materjal | Z (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------|-----------|
| HK VMPP BL 45 114 | Polt | G 1.1/4" | 50-220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Alumiinium | 10,5 | 1,20 |
| HK VMPP BL 45 114 V | Käsiratas | G 1.1/4" | 50-220 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Alumiinium | 10,5 | 1,20 |
| HK VMPP BL 45 114 S | Polt | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Teras | 10,5 | 1,45 |
| HK VMPP BL 45 114 S V | Käsiratas | G 1.1/4" | 180 - 350 | 250 | 100 | 135 | 70 | 35 | 80 | 68 | 70 | Teras | 10,5 | 6,00 |

Tooraine andmed käivad korpuse kohta.