

HK V6 215 DBV

Flow control valve with secondary pressure relief

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|--------------------|---|
| Rakendamine | pressure-compensated täiendava teisese surveventiiliga |
| Materjal | Korpus: valu Terasest sisedetailid |
| Töö rõhk | maks 250 baari |



Vihje

Ventiilid tuleb paigaldada kasutuseesmärgi kohaselt

Kirjeldus

Nende 3-käiguliste voolu reguleerimise ventiilide puhul hoitakse sisendõlivoolest (IN) sõltumatult eelis-õlivoolu (P) konstantsena.

Jääkölivoolu (B) on võimalik suunata paaki või

mõne kõrvalasetseva seadme kasutusse

Jagamine: maks 75% IN-i mahust P-le, min 5 l/min P-le

Artikkel

| Märgistus | Keeme IN/B | Keere P | Sissekäik max. (L/min) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Pikkus (mm) | Kaal (kg) |
|----------------|------------|---------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| HK V6 215 0321 | G 1/2" | G 3/8" | 40 | 65 | 110 | 87 | 1,40 |
| HK V6 215 0323 | G 3/4" | G 1/2" | 70 | 80 | 125 | 106 | 1,84 |