

HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	Sisekuuskantkruvi
Tavaline	DIN 912-12,9



Artikkel

Märgistus	Ventiilitüübile	Tõmbemoment (N-m)	Komplektis	Kaal (kg)
HK M5 30	1 suunaventiil	8,3	4 tk M5 × 30	0,03
HK M5 50	1 suunaventiil HK DHI	8,3	4 tk M5 × 50	0,05
HK M5 70	1 suunaventiil + 1 vaheplaadi ventiil	8,3	4 tk M5 × 70	0,06
HK M5 90	1 suunaventiil HK DHI + 1 plaatidevaheline ventiil	8,3	4 tk M5 × 90	0,09
HK M5 110	1 suunaventiil + 2 vaheplaadi ventiili	8,3		0,09
HK M5 130	1 suunaventiil HK DHI + 2 plaatidevahelist ventiili	8,3	4 tk M5 × 130	0,10
HK M5 150	1 suunaventiil + 3 vaheplaadi ventiili	8,3		0,11
HK M5 170	1 suunaventiil HK DHI + 3 plaatidevahelist ventiili	8,3	4 tk M5 × 170	0,12

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK DH01	Käsitsi juhitud suunaventiil NG 6
HK DH04/05	Hüdrauliliselt juhitud suunaventiil NG6
HK DH08/09	Pneumaatiliselt juhitud suunaventiil NG6
HK DHA	Magnetventiil NG6, plahvatuste eest kaitstud
HK DHE X 00 DC	Magnetventiil NG 6 ilma poolita
HK DHE X 00 AC	Poolita magnetventiil NG 6
HK DHQ	Kiir-roomekäigusüsteem voolu reguleerimise ventiili QV tarbeks
HK DHZO A	Proportsionaalne magnetventiil NG 6
HK DLO	Taldrikventiil NG 6
HK DLHZO TE	Proportsionaalne magnetventiil NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Magnetventiil NG 6