


Omadused

Rakendamine	Proportsionaalklappide elektrooniline regulaator ilma andurita
Töötemperatuur max.	60 °C
Ühendus	M12 – pistik
Kasutamine	Ilma andurita ühe- ja kahemagnetilise proportsionaalse ventiili jaoks



Vihje

Juurdekuuluv M12 pistik HK SP ZH 5P

Kirjeldus

Kasutatav avatud või suletud juhtimisahelas

Elektroonika kaitstud tänu isoleeritud, vibratsiooni summutavale korpusele

Sisendi ja väljundi elektroonilised filtrid

Nominaalne seadepunkti signaal eelseadistatud 0–10 VDC

Seadistus USB-infrapunaadapteri kaudu (tuleb eraldi tellida)

Lisateave

Tõusvate ja laskuvate kaldteede, reguleeritavate ventiili omaduste ja dither-sageduse jaoks stabiliseeritud. 24 VDC alaldatud ja filtreeritud (11 –27 V), energiatarve 40 W

Artikkel

Märgistus	Kaal (kg)
HK EMI AS IR 01H M12	0,5

Lisatarvikud

HK SPZ	Elektriline pistik proportsionaalse ventiili jaoks
HK EC PC IR USB	USB infrapuna adapter
HK E SW	Tarkvara proportsionaalse elektroonika ATOS jaoks