HK VS M
Vaakum-pumbakomplekt

Omadused

Komplektis
alumiiniumkohvris
Klambritega spiraal-elektrikaabel 1,5 m (väljavenitatult u 6 m)
alasurve manomeeter
Lüliti Sees/väljas
Paagiühendusega õhusissevõtuvoolik
12 V või 24 V vahelduvvooluga pump



Vihje

Tähelepanu: sisselülitusaeg < 60 minutit

Kirjeldus

Terviklahendus puhtaks ja keskkonnasäästlikuks töötamiseks hüdraulikaseadmete kallal:
- hüdrauliliste seadmete lekkekindluse kontrollimine paagiõhutusliitmiku külge ühendamise teel
- lekete vähendamine hüdraulikaseadmete kallal remonditööde teostamisel süsteemis tekitatud alarõhu läbi (kasutage paagi läheduses pärast demonteerimist kindlasti pimekinnitusi)
- õlitasemest allapoole paigaldatud imifiltrielementide vahetamisel
- lekete vältimiseks vooliku äratulemise korral masina ja seadme kasutamisel
- vooliku või torujuhtme vahetamise korral paagi õlitasemest allpool

Õli väljalaskmine ei ole vajalik
Alarõhk kuni -780 mbar
Valikud: Elektrivarustus 230 V AC / 12 V DC või 230 V AC / 24 V DC
Kohvri mõõdud: P = 235 mm / L = 185 mm / K = 48 mm

Artikkel

Märgistus	Pinge	Elektriline ühendus	Jõudluse tarbimine (A)	Mahuvool max. (L/min)	Pump	Kaal (kg)
HK VS 2 12M 2008	12 V	Akuklemmid ja pistikud	4,5	25,0	reguleeritud	3,10
HK VS 2 24M 2010	24 V	Akuklemmid ja pistikud	4,5	25,0	reguleeritud	6,20

Lisatarvikud

HK VS NT	Vaakum-pumbakomplekti toiteplokk
HK VSA	Paagiühenduse adapter
HK VSA BJ	Paagiühenduse bajonettadapter
HK STOPF LKM	Õhuvarustusega kummikork LKM

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.