

# SKM IR SN72 VA

Pistikühenduse muhvid

**HANSA****FLEX**

## Omadused

Rakendusvaldkond	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne.
Tüüp	Snap-tite seeria 72
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Tavaline	ISO 7241-1 B-seeria
Materjal	Roostevaba teras



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Tellimisinfo

Teised röhu- ja temperatuuriväärtused järeltpärimisel.

## Artikel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Tööröhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKM 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKM 06 IR SN72 VA	6	G 1/4 tolli – 19	380,0	4	-25	200
SKM 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKM 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKM 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKM 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Toote variandid

SKM IR SN72 Pistikühenduse muhvid, galvaniseeritud

## Lisatarvikud

SKM ZUBS SN72 Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..SN 72