

SKM IR SN72 VA

Pistikühenduse muhvid

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| Tüüp | Snap-tite seeria 72 |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Tihenditüüp 1 | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| Tavaline | ISO 7241-1 B-seeria |
| Materjal | Roostevaba teras |



Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | SF gek.* | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|-------------------|-----|------------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKM 04 IR SN72 VA | 5 | G 1/8" -28 | 280,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 06 IR SN72 VA | 6 | G 1/4 tolli - 19 | 380,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 10 IR SN72 VA | 10 | G 3/8" -19 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 13 IR SN72 VA | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 20 IR SN72 VA | 19 | G 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |
| SKM 25 IR SN72 VA | 25 | G 1" -11 | 210,0 | 4 | -25 | 200 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Toote variandid

SKM IR SN72 Pistikühenduse muhvid, galvaniseeritud

Lisatarvikud

SKM ZUBS SN72 Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..SN 72