

# SKS IR SN72 VA

Pistikühenduse pistik

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne.
<b>Tüüp</b>	Snap-tite seeria 72
<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
<b>Lisatunnus</b>	ISO 7241-1 B-seeria
<b>Materjal</b>	Roostevaba teras



## Kirjeldus

Pistikühendused võimaldavad kiiret ühendamist.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	SF gek.*	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKS 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKS 06 IR SN72 VA	6	G 1/4 tolli - 19	380,0	4	-25	200
SKS 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKS 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKS 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKS 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Toote variandid

SKS IR SN72 Pistikühenduse pistik, galvaniseeritud

## Lisatarvikud

SKS ZUBS SN72 Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..SN 72