# SKL IR VA

Keeratava kiirühenduse pesa

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne. |
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| **Jääksurve:** | Jääkrõhu all on võimalik ühendada |
| **Materjal** | Roostevaba teras |



## Kirjeldus

Keeratavad kiirühendused peavad vastu suurtele rõhkudele ja rõhuimpulssidele.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelpärimisel.

## Lisateave

Tugeva konstruktsiooni tõttu on need mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes.

## Artikkel

| Märgistus | Ehitussuurus | DN* | Ühendusniit | Ühenduskeere | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) | SF gek.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 10 IR 2 VA** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | Rd. 28 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 13 IR 3 VA** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | Rd. 36 x 2 | 250,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 20 IR 4 VA** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 42 x 2 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 25 IR 5 VA** | 5 | 25 | G 1" -11 | Rd. 48 x 3 | 150,0 | -25 | 200 | 4 |
| **SKL 32 IR 6 VA** | 6 | 31 | G 1.1/4" -11 | Rd. 70 x 3 | 100,0 | -25 | 200 | 4 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Toote variandid

| | |
|---|---|
| **SKL IR** | Keeratava kiirühenduse pesa, galvaniseeritud |

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS** | SKL tolmu-kaitse |
| **SKL ZUBS AL** | Tropp |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*