

## Omadused

Rakendusvaldkond	Voolikud, mis taluvad liikumisel hõõrdumist.
Erilised tunnused	servad on ümaraks tehtud, et voolikuid mitte kahjustada paindlik lubatud happed, õlid ja lahustid sisaldavad antistaatilisi lisandeid ümbertöödeldav vastupidav UV-kiirtele
Värv	must
Temperatuur min.	-50 °C
Temperatuur max.	100 °C
Materjal	HD-polüetüleen



## Vihje

Alates mudelist SSK PE 66 on olemas pikendamiseks mõeldud ava.

## Artikkel

Märgistus	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	vooliku välimise-Ø jaoks (mm)
SSK PE 09	9,6	12	1,2	09–13 mm
SSK PE 13	13,4	16	1,3	13–18 mm
SSK PE 16	16,0	20	2,0	16–22 mm
SSK PE 20	20,6	25	2,2	20–27 mm
SSK PE 27	27,0	32	2,5	27–36 mm
SSK PE 34	34,6	40	2,7	34–44 mm
SSK PE 43	43,2	50	3,4	43–55 mm
SSK PE 55	55,6	63	3,7	55–67 mm
SSK PE 66	66,2	75	4,4	66–80 mm
SSK PE 80	80,2	90	4,9	80–98 mm
SSK PE 100	99,0	110	5,5	99–115 mm
SSK PE 113	113,2	125	5,9	113–130 mm
SSK PE 127	127,0	140	6,5	125–155 mm