

Omadused

| | |
|-------------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Valukojad, terasetööstused, klaasikojad, laevatehased jne. |
| Rakendus | kaitse kuumade ja külmade voolikute vastupuutumise eest |
| Värv | hall |
| Temperatuur max. | 300 °C |
| Materjal | Silontex yarn with a silicone cover |



Vihje

Luba Germanischer Lloyd

Kirjeldus

Südamikuks on materjalist Silontex-Garn tekstureeritud ja kedrutatud voolikukiht, seina laius on u 3 mm, väliskülg on halli silikoonkattega kaetud, raskesti süttiv, isekustuv, u 50° Shore.

Artikkel

| Märgistus | Sisemine-Ø (mm) | Kaal meetri kohta (kg) |
|-----------|--------------------|---------------------------|
| FBSG 010 | 10 | 0,232 |
| FBSG 015 | 15 | 0,243 |
| FBSG 020 | 20 | 0,323 |
| FBSG 022 | 22 | 0,335 |
| FBSG 025 | 25 | 0,360 |
| FBSG 030 | 30 | 0,391 |
| FBSG 032 | 32 | 0,430 |
| FBSG 035 | 35 | 0,471 |
| FBSG 040 | 40 | 0,541 |
| FBSG 050 | 50 | 0,716 |
| FBSG 060 | 60 | 0,860 |