


WA LF PN10

Liitmik ... LF, PN 10, teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ühendusarmatuurid metallvoolikutele
Ühendus 1	Lahtise äärikuga keevisliide surveastmega PN10
Tihenditüüp 1	Lametihend
Tavaline	DIN 2673 DIN EN 1092-1
Rakendus	Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust.
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Terasest side Terasest lahtine äärik



Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN10	10	10	90	40	60	14
WA 013 LF PN10	13	10	95	45	65	14
WA 020 LF PN10	20	10	105	58	75	14
WA 025 LF PN10	25	10	115	68	85	14
WA 032 LF PN10	32	10	140	78	100	18
WA 040 LF PN10	40	10	150	88	110	18
WA 050 LF PN10	50	10	165	102	125	18
WA 065 LF PN10	65	10	185	122	145	18
WA 080 LF PN10	80	10	200	138	160	18
WA 100 LF PN10	100	10	220	158	180	18
WA 125 LF PN10	125	10	250	188	210	18
WA 150 LF PN10	150	10	285	212	240	22

Toote variandid

WA LF PN10 VA Liitmik ... LF, PN 10, roostevaba teras, Roostevabast terasest side