

WA LF PN16 VA

Liitmik ... LF, PN 16, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele |
| Ühendus 1 | Lahtise äärikuga keevisliide surveastmega PN16 |
| Tihenditüüp 1 | Lametihend |
| Tavaline | DIN 2674 DIN EN 1092-1 |
| Rakendus | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust. Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust. |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Materjal | Roostevabast terasest side Roostevabast terasest lahtine äärik |



Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LF PN16 VA | 10 | 16 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN16 VA | 13 | 16 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN16 VA | 20 | 16 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN16 VA | 25 | 16 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN16 VA | 32 | 16 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN16 VA | 40 | 16 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN16 VA | 50 | 16 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN16 VA | 65 | 16 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN16 VA | 80 | 16 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN16 VA | 100 | 16 | 220 | 158 | 180 | 18 |
| WA 125 LF PN16 VA | 125 | 16 | 250 | 188 | 210 | 18 |
| WA 150 LF PN16 VA | 150 | 16 | 285 | 212 | 240 | 22 |

Toote variandid

WA LF PN16 Liitmik ... LF, PN 16, teras, Terasest side