

# WA LB PN10

Liitmik ... LB, PN 10, teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Rakendusvaldkond</b> | Ühendusarmatuurid metallvoolikutele  |
| <b>Ühendus 1</b>        | Lahtise äärikuga keevismuhv surveastmega PN10  |
| <b>Tihenditüüp 1</b>    | Lametihend   |
| <b>Tavaline</b>         | DIN 2642<br>DIN EN 1092-1  |
| <b>Rakendus</b>         | Joodetud mudel talub kuni 200 °C kuumust.<br>Keevitatud roostevabast terasest mudel talub kuni 550 °C kuumust. |
| <b>Ehitustüüp</b>       | Sirge  |
| <b>Materjal</b>         | Roostevabast terasest võru<br>Terasest lahtine äärik   |



## Tellimisinfo

Tellida on võimalik ka muid mudeleid.

## Artikkel

| Märgistus      | DN  | PN (bar) | D<br>(mm) | d1<br>(mm) | K<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-----|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| WA 010 LB PN10 | 10  | 10       | 90        | 40         | 60        | 14        |
| WA 013 LB PN10 | 13  | 10       | 95        | 45         | 65        | 14        |
| WA 020 LB PN10 | 20  | 10       | 105       | 58         | 75        | 14        |
| WA 025 LB PN10 | 25  | 10       | 115       | 68         | 85        | 14        |
| WA 032 LB PN10 | 32  | 10       | 140       | 78         | 100       | 18        |
| WA 040 LB PN10 | 40  | 10       | 150       | 88         | 110       | 18        |
| WA 050 LB PN10 | 50  | 10       | 165       | 102        | 125       | 18        |
| WA 065 LB PN10 | 65  | 10       | 185       | 122        | 145       | 18        |
| WA 080 LB PN10 | 80  | 10       | 200       | 138        | 160       | 18        |
| WA 100 LB PN10 | 100 | 10       | 220       | 158        | 180       | 18        |
| WA 125 LB PN10 | 125 | 10       | 250       | 188        | 210       | 18        |
| WA 150 LB PN10 | 150 | 10       | 285       | 212        | 240       | 22        |

## Toote variandid

WA LB PN10 VA Liitmik ... LB, PN 10, roostevaba teras, Roostevabast terasest võru