

SKM IR FS MULTI FL

Mitmikühendus kinnine pool lame

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Ehitusmasinad
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Ühendusmuhv
Jääksurve:	Ühendamine, kui rõhk on kuni 200 baari
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Kiirvahetussüsteem, 2-kordne
Komplektis	ilmastikukindla tolmutökkeplaadiga
Maksimaalne läbilaskevõime	90 L/min
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Tsinknikkel



Kirjeldus

väga lame – optimaalne mehaanika

Stabiilne konstruktsioon, väga kindel ja tugevdatud materjal

Ühendamine kangi viimisega teise asendisse

Moodulkonstruktsioon

Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused,

vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:

- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Ehitussuurus
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3