SKM IR FS MULTI FL

Mitmikühendus kinnine pool lame

Omadused

Rakendusvaldkond	Ehitusmasinad
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Ühendusmuhv
Jääksurve:	Ühendamine, kui rõhk on kuni 200 baari
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Kiirvahetussüsteem, 2-kordne
Komplektis	ilmastikukindla tolmutõkkeplaadiga
Maksimaalne läbilaskevõime	90 L/min
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Tsinknikkel



Kirjeldus

väga lame – optimaalne mehaanika
Stabiilne konstruktsioon, väga kindel ja tugevdatud materjal
Ühendamine kangi viimisega teise asendisse
Moodulkonstruktsioon

Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused,
vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:
- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja
võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Ehitussuurus
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.