


# SKM IR FS MULTI FL

Mitmikühendus kinnine pool lame

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Ehitusmasinad
<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Ühendus 2</b>	Ühendusmuhv
<b>Jääksurve:</b>	Ühendamine, kui rõhk on kuni 200 baari
<b>Tüüp</b>	Mitmikühendus
<b>Lisa</b>	Kiirvahetussüsteem, 2-kordne
<b>Komplektis</b>	ilmastikukindla tolmutökkeplaadiga
<b>Maksimaalne läbilaskevõime</b>	90 L/min
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	Tsinknikkel



## Kirjeldus

väga lame – optimaalne mehaanika

Stabiilne konstruktsioon, väga kindel ja tugevdatud materjal

Ühendamine kangi viimisega teise asendisse

Moodulkonstruktsioon

## Lisateave

Seejuures pakuvad häid eeliseid mitmikühendused,

vastupidiselt polt- ja pistikühendustele:

- ajasäästlik, kiire ja lihtne seadmete vahetamine
- lihtne kasutus mitme ühenduse samal ajal ühendamiseks
- vaevata ühendamine, ka süsteemirõhkude tingimustes
- ei mingit segadust ühendustega, ühendusi ja läbivooluteid ei saa sassi ajada
- lametihendiga ventiilid takistavad õlilekete teket, õhu sissevoolu ja võimaldavad lihtsat puhastamist ka mustas töökeskkonnas

## Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Ehitussuurus
SKM 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3