SKS IR FS MULTI FL

Mitmikühendus lahtine pool lame

Omadused

Rakendusvaldkond	Ehitusmasinad
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Ühendus 2	Pistik
Jääksurve:	Ühendamine, kui rõhk on kuni 200 baari
Tüüp	Mitmikühendus
Lisa	Kiirvahetussüsteem, 2-kordne
Omadused	väga lame – optimaalne mehaanika Stabiilne konstruktsioon, väga kindel ja tugevdatud materjal Moodulkonstruktsioon Ühendamine kangi viimisega teise asendiss
Maksimaalne läbilaskevõime	90 L/min
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Tsinknikkel



Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetaile on vaja sageli vahetada.

Artikkel

Märgistus	Ühendusniit	Tööröhk (bar)	Ehitussuurus
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

Lisatarvikud

SKS ZUBS MULTI FL	Hoiukoht mitmikühenduse jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.