

SKS IR FS MULTI FL

Mitmikühendus lahtine pool lame

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rakendusvaldkond | Ehitusmasinad |
| Ühendus 1 | BSP-sisekeere, silindriline |
| Ühendus 2 | Pistik |
| Jääksurve: | Ühendamine, kui rõhk on kuni 200 baari |
| Tüüp | Mitmikühendus |
| Lisa | Kiirvahetussüsteem, 2-kordne |
| Omadused | väga lame – optimaalne mehaanika Stabiilne konstruktsioon, väga kindel ja tugevdatud materjal Moodulkonstruktsioon Ühendamine kangi viimisega teise asendis |
| Maksimaalne läbilaskevõime | 90 L/min |
| Materjal | Teras |
| Pinnatöötlus | Tsinknikkel |



Kirjeldus

Kiirühendusi kasutatakse seal, kui ehitusdetalle on vaja sageli vahetada.

Artikkel

| Märgistus | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | Ehitussuurus |
|-------------------------|-------------|------------------|--------------|
| SKS 20 IR 3 FS MULTI FL | G 3/4" -14 | 330,0 | 3 |

Lisatarvikud

SKS ZUBS MULTI FL Hoiukoht mitmikühenduse jaoks