


### Omadused

<b>Tüüp</b>	Kolviühendi komplekt
<b>Töörõhk</b>	kuni 300 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	110 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid Vesiemulsioonid
<b>Materjal</b>	(1) Tihend: tugevdatud koega NBR (2) Juhtrõngas: atsetaalvaik
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15



### Kirjeldus

vähese friktsiooniga tihend.  
Lihtne lahendus.

### Tellimisinfo

Erioste töötingimuste korral (vedelik, temperatuur, rõhk jne) pöörduge palun meie poole.  
Muud töömaterjalid võimalikud: FPM.

### Artikkel

Märgistus	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)	d1 (mm)	E (mm)
DPS 30 22-SI	30	22	13,5	3,20	26	29,4	19,00	2,1
DPS 32 24-SI	32	24	15,5	3,20	28	31,4	21,00	3,1
DPS 35 27-SI	35	27	15,5	3,20	31	34,4	24,00	3,1
DPS 45 37-SI	45	37	15,5	3,20	41	44,4	34,10	3,1