# SKS IR FS UDK

Pistikühenduse pistik

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehnikas jne. |
| **Tüüp** | lametihendiga |
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| **Tavaline** | ISO 16028 |
| **Jääksurve:** | Võimalik on ühendada rõhu all. (ainult pistikupoolel) |
| **Lisatunnus** | ühendatav, kui jääksurve on väiksem kui 250 bar |
| **ühildatav** | Stucchi |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | Ehitussuurus | Tööröhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR 1 FS UDK** | 6 | G 1/4 tolli – 19 | 1 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKS 10 IR 2 FS UDK** | 10 | G 3/8" -19 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 2 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 3 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IR 4 FS UDK** | 12 | G 1/2" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 3 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 4 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 4 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 20 IR 5 FS UDK** | 19 | G 3/4" -14 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |
| **SKS 25 IR 5 FS UDK** | 25 | G 1" -11 | 5 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*