

# SKF IR FS

Kinnituskrugi kinnine pool, lametihendiga

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Tüüp</b>	lametihendiga
<b>Ühendus 1</b>	BSP-sisekeere, silindriline
<b>Tihenditüüp 1</b>	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
<b>ühildatav</b>	Stucchi VEP
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Artikkel

Märgistus	Ehitussuurus	DN*	Ühendusniit	Töörõhk (bar)	Mineraalõli temperatuur min. (°C)	Mineraalõli temperatuur max. (°C)
SKF 06 IR 1 FS	1	6	G 1/4 tolli - 19	400,0	-25	100
SKF 10 IR 2 FS	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
SKF 13 IR 2F S	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKF 13 IR 3 FS	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
SKF 20 IR 3 FS	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKF 20 IR 4 FS	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
SKF 25 IR 4 FS	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKF 25 IR 5 FS	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
SKF 32 IR 5 FS	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Lisatarvikud

SKF ZUBS FS ALU SKF FS tolmukaitse