# SKL IR FS

Kinnituskruvi lahtine pool, lametihendiga

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | lametihendiga |
| **Ühendus 1** | BSP-sisekeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele |
| **ühildatav** | Stucchi VEP |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Artikkel

| Märgistus | Ehitussuurus | DN* | Ühendusniit | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 06 IR 1 FS** | 1 | 6 | G 1/4 tolli – 19 | 400,0 | -25 | 100 |
| **SKL 10 IR 2 FS** | 2 | 10 | G 3/8" -19 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 13 IR 2 FS** | 2 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 13 IR 3 FS** | 3 | 12 | G 1/2" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 20 IR 3 FS** | 3 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 20 IR 4 FS** | 4 | 19 | G 3/4" -14 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKL 25 IR 4 FS** | 4 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKL 25 IR 5 FS** | 5 | 25 | G 1" -11 | 325,0 | -25 | 100 |
| **SKL 32 IR 5 FS** | 5 | 31 | G 1.1/4" -11 | 300,0 | -25 | 100 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **SKL ZUBS FS ALU** | SKL FS tolmukaitse |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*