

# SKS IN FS 700

Pistikühenduse pistik, lametihendiga, 700 bar

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Rakendusvaldkond</b> | Tavakasutus, nt tööstuses, masinaehituses, agraartehtnikas jne. |
| <b>Tüüp</b>             | lametihendiga   |
| <b>Ühendus 1</b>        | NPT-sisekeere   |
| <b>Tihenditüüp 1</b>    | Keermestihend   |
| <b>ühildatav</b>        | Stucchi HP  |
| <b>Materjal</b>         | Teras   |
| <b>Pinnatöötlus</b>     | galvaniseeritud   |



## Artikkel

| Märgistus                  | DN* | Ühendusniit  | Ehitussuurus | Töörõhk (bar) | Mineraalõli temperatuur min. (°C) | Mineraalõli temperatuur max. (°C) |
|----------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SKS 06 IN FS 700</b>    | 6   | NPT 1/4" -18 | 1            | 700,0         | -25                               | 100                               |
| <b>SKS 06 IN 10 FS 700</b> | 6   | NPT 3/8" -18 | 1            | 700,0         | -25                               | 100                               |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Lisatarvikud

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>SKS ZUBS FS</b> | Tolmukaitsega ühenduspistik, SKS..FS |
|--------------------|--------------------------------------|