

# HK PTQ CHECK

5-kanaline digitaalne käsimõõteseade

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendamine** rõhu, diferentsiaalrõhu, temperatuuri, mahuvoolu ja pöördearvu jaoks  
Mõõtesagedus 50/s

**Komplektis** k.a arvuti ühenduskaabel ja tarkvara  
k.a toiteplokk 230 V/50 Hz



## Vihje

Mõõtmisrea salvestamiseks mõõtmise ajal tuleb seade ühendada arvutiga, kuhu on eelnevalt installeeritud kaasasolev tarkvara.

## Kirjeldus

5-kanaline mõõteseade rõhu, diferentsiaalrõhu, mahuvoolu ja temperatuuri üheaegseks mõõtmiseks samaaegselt saab ühendada maks 4 andurit (2x rõhk, 1x temperatuur, 1x mahuvool) mahuvoolu anduri asemel saab ühendada ka pöördearvu anduri graafiline ekraan taustvalgustusega  
õlikindla kilega kaetud klahvistik  
lihtne menüükasutus, võimalik valida erinevaid keeli ja ühikute süsteeme  
Andmeliides RS 232 / USB-adapter  
Integreeritud andurivastus, enesediagnostika ja akukontroll  
automaatne nullpunkti korrigeerimine  
Min/maks mälu (kogu mõõtmisrida ei salvestata)  
Keskmise väärtuse salvesti valitav 10 s või 20 s

## Tellimisinfo

Seda mõõteseadet on võimalik äratoodud lisatarvikute abil mõõtekohvriga kombineerida.  
Kohvrisse HK KS33 on võimalik panna 1 mõõteseade, 1 mõõteturbiin ning erinevaid andureid koos juhtmete ja kasutusjuhendiga.  
Tellida on võimalik ka täiendavaid lisatarvikuid ja lisavõimalustega mõõteseadmeid.

## Artikkel

Märgistus	Kaal (kg)
HK PTQ CHECK5	0,5

## Lisatarvikud

HK 622	Mõõteturbiin
HK PTA	Rõhuandur
HK TS TP	Temperatuuriandur
HK DS 100	Pöörete arvu andur
HK PML	Mõõtekaabel ühele seadmele
HK PQT	Kombineeritud mõõtekaabel
HK KS33	Mõõteseadme kaitsekohver