HK DHE X 00 DC

Magnetventiil NG 6 ilma poolita

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3 3-chamber valve avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon alalisvoolu poolidele
Komplektis	ilma poolita ja pistikuta
Tööröhk	P, A, B: max 350 baari / T: max 210 baari
Mahuvool	max 80 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M5 x 30, 4 tk, 12.9





Vihje

Ventiilid märgistusega (P) on vähendatud õlilekkega ventiilid. Siinkohal tuleb arvestada õli läbivoolamiskogusega, mis on > 70% nimiväärtusest, kui rõhk langeb väga palju!
Vähendatud õlilekkega ventiile paigaldatakse ka katseventiilina eeljuhitavatele magnetventiilidele.
Vähendatud õlilekkega ventiili kasutamisel (tüüp HK DH* 0711 P ***) katseventiilina toimub ülelülitus peaventiili keskasendist.

Kirjeldus

Kasutatav vaid alalisvoolu poolide puhul (DC)
Lülituspinge piire vt tunnusköveratelt

Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitusi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

Artikkel

Märgistus	Viis	Ülekate	Kolvitüüp	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negatiivne (avatud)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	positiivne (suletud)	2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T]	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negatiivne (avatud)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negatiivne (avatud)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negatiivne (avatud)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negatiivne (avatud)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	positiivne (suletud)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 lukustust	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal, lekkiva õli kogust vähendatud	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	positiivne (suletud)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal, lekkiva õli kogust vähendatud	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK SP CO	Magnetventiili HKDH pool
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Magnetventiil avariikäsitsusega

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.